

Teléfonos Serie 402

Tipo Industrial Estanco



TLA402



TLS402

Descripción

- Teléfono estanco Serie 402 utilizable tanto en interior como en exterior, inclusive en entornos industriales agresivos de bajo consumo pero de máxima potencia (Doble amplificación de línea y altavoz), auricular adaptable al entorno o versión totalmente manos libres, alto nivel de sellado y resistencia al impacto, versión VoIP, subconjuntos extraíbles para facilitar el mantenimiento y todos los accesorios gama LELAS, es el teléfono industrial seleccionado por los usuarios más exigentes.
- De fácil instalación, conexión, accesorios, condiciones climáticas resistentes componentes, fijaciones de acero inoxidable, compuesto relleno de policarbonato a prueba de golpes, el teclado, la pantalla, la memoria de llamadas, baliza intermitente, son diagnosticadas remotamente por estación PC, esta gama le hará disfrutar de toda la experiencia que LELAS ofrece a todos nuestros productos garantizando parte y mano de obra de tres años
- Material microauricular de mano / color : policarbonato reforzado negro inoxidable
- Cordón microauricular de mano : funda acero inoxidable resistente a más de 100 kg
- Altavoz manos-libres 50 Ω 5W estanco y anti vandálico, potencia sonora > 80 dB a 1m
- Disponibilidad en Analógico, tensión de línea de 12 hasta 60 Vcc y consumo de 15 a 45 mA
- Opcional versión digital VOIP POE protocolo SIP
- Opcional cámara de video, tarjeta de video portero y estación de telecontrol
- Opcional LED flash de llamada
- Opcional disponible intercomunicador TLH402 y no requiere de una central PBX de telefonía.

Especificaciones

- Marcación : DTMF/decimal
- Material / color : base de policarbonato reforzado inoxidable / RAL2003
- Índice de protección IP66
- Índice de protección contra impactos IK10
- Temperaturas ambientes de uso $-40^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$
- Flashing/Tierra : Ajustable
- Timbre de llamada : optimizado según modelo de 84 a 92 dB a 1 m
- Fijación : mural por 2 o 4 punto
- Protección EEx : no
- Dimensiones 201 x 320 x 113 mm
- Peso: 2.3 Kg

APLICACIONES: Hidroeléctricas, Termoeléctricas Nucleoeléctricas, Plantas Industriales y Transporte Público, etc.



Compatibles con Cualquier Central de Telefonía Analógica o Digital



TLS202PH5C9LX

Teléfonos SOS de Emergencia



TLA402E1



TLS402E2B



TLC402E1



TLS402E2BFV/XE



Tel SOS de Emergencia Disponible con Cámara y Video portero Integrada

REFERENCIAS



Configuraciones y Modelos

Modelo	microauricular de mano	Manos-libres	Display de lectura	Teclado simple	Teclado db función	1 Botón de llamada	Led flash	Tele control
TLC402E1	●							
TLA402E1	●			●				
TLA402E1F	●			●			●	
TLS402E2C9FGL	●	●	●		●		●	●
TLS402E2B		●				●		●
TLS402E2C9FL		●	●		●		●	●



**TECHNO
WIRED**

Technowired México
Lago de Chapala 123 Col. Roma
C.P. 64700 Monterrey,
Nuevo Leon, Mexico
Tel : +5281-1234-3030
Email: info@technowired.net

Technowired USA.
3783 Spanish Fine St.
Sarasota, Florida 34238 USA
Tel. +1-941-893-2696
Email: info@technowired.net